



Allegato n. 1 - caratteristiche tecniche sanificatore fisso a raggi UV-C con filtraggio continuo dell'aria

Funzionalità simultanee:

1. la funzionalità di trattamento continuo dell'aria con filtraggio tramite grafene e irradiazione UV-C (in modo da assicurare la sanificazione h24 dei locali);
2. la funzionalità di irraggiamento notturno programmato dei locali con raggi UV-C (in modo da completare quotidianamente la sanificazione dei locali).

Caratteristiche tecniche:

Tipo: alloggiamento a parete

Dimensioni massime: 80X80X8,5 cm

Materiale di costruzione del telaio e viteria: MDF/Ferro

Potenza di alimentazione: 230 W 50 Hz

Massimo assorbimento: 120 Watts

Potenza lampada irraggiamento aria => 36W

Potenza lampada per irraggiamento superfici =>72w

Temperatura di esercizio: -5°C <=> 50°C

Protezione non inferiore a: IP10

Area statica applicabile: fino a 44m²

Tipologia filtro aria: grafene

Capacità ricambio aria => 272 m³/h

MTBF => 8.000h

Dotazione: Timer per attivazione lampada – Software per la programmazione e gestione in remoto

Ulteriori servizi offerti:

Garanzia sul prodotto: anni 2

Manutenzione periodica ogni sei mesi: anni 2

Con la sottoscrizione della presente si dà atto:

- 1) che il prodotto offerto presenta tutte le caratteristiche sopra elencate e che sullo stesso vengono offerti i servizi di garanzia e manutenzione per anni 2;
- 2) che il prezzo offerto è remunerativo anche della totalità dei costi di installazione da effettuarsi a cura della ditta fornitrice presso i locali della Camera di Commercio di Reggio Calabria adibiti a sportelli aperti al pubblico siti in Via Tommaso Campanella n. 12 – Reggio Calabria.

Il fornitore
